

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия СВ — Задняя опора с осевым креплением (Clevis Mounting)

Производитель: HANGZHOU FUYANG WAAL PRECISION MACHINERY CO., LTD. | Адрес: Hengkun Smart Industrial Park, No.176, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Импортер: ИП Ибрагимов Светлана Анатольевна | 125368, г. Москва, ул Барышиха, дом 33-1, кв 29 | +7 (909) 934-2368 / info@corneta.tech

Раздел 1. Назначение

Задняя опора с осевым (шарнирным) креплением — серьга с проушиной и пальцем — для качающегося монтажа пневмоцилиндра. Позволяет цилиндру поворачиваться в одной плоскости при движении штока. Применяется в рычажных прессах, зажимных устройствах и поворотных механизмах.

Раздел 2. Устройство

Серьга с двумя проушинами под крепёжный палец, монтируемая на заднюю крышку цилиндра. Палец с шайбами и стопорными кольцами обеспечивает шарнирное соединение с рамой оборудования.

Раздел 3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	Оцинкованная сталь
Стандарт	ISO 15552 (VDMA 24562)
Рабочая температура	-20 ... +80 °C
Тип нагрузки	Качающаяся (одна плоскость поворота)
Диаметр пальца	12 мм (СВ-32) ... 20 мм (СВ-63)
Диаметр проушины	20 мм (СВ-32) ... 32 мм (СВ-63)
Комплектность	Серьга + палец + стопорные кольца + крепёж
Модели	СВ-32 (для Ø32); СВ-40 (Ø40); СВ-50 (Ø50); СВ-63 (Ø63)
Совместимость	Waalpc DSBC-32/40/50/63, Festo, SMC, AirTAC (ISO 15552)

Раздел 4. Маркировка

СВ-[Ø]. Пример: СВ-40 (для цилиндра Ø40 мм).

Раздел 5. Внешний вид



Раздел 6. Безопасность и эксплуатация

- Температура: -20...+80°C. Не предназначено для агрессивных и взрывоопасных сред.
- Палец должен быть зафиксирован стопорными кольцами с обеих сторон.
- Регулярно смазывать шарнирное соединение для предотвращения износа.
- Срок службы: 10 лет при условии правильной смазки и отсутствия перегрузок.

Раздел 7. Хранение и транспортировка

Хранить в упаковке при -10...+40°C, влажность ≤80%. Транспортировать в упаковке изготовителя.

Раздел 8. Установка

1. Закрепите серьгу на задней крышке цилиндра винтами. 2. Установите палец через проушины серьги и кронштейна рамы. 3. Зафиксируйте палец стопорными кольцами с обеих сторон. 4. Смажьте шарнир смазкой для шарнирных соединений.

Раздел 9. Обслуживание

Раз в 3 месяца проверять шарнир: смазка, отсутствие люфта и коррозии. При появлении люфта заменить палец и/или серьгу.

Раздел 10. Комплектность

В комплект поставки входит: серьга с пальцем — 1 шт.; стопорные кольца — 2 шт.; крепёж; паспорт — 1 экз.; упаковка.

Раздел 11–13. Сертификация, утилизация, гарантия

Декларация о соответствии: Не требуется. Дата изготовления на корпусе/упаковке.

Утилизировать как лом оцинкованной стали. Гарантийный срок: 12 мес. с даты продажи.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и хранится весь срок службы.

Дата продажи:

Отметка о возврате или обмене товара: