

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия Y — Вилкообразная головка штока (Y-Joint)

Производитель: HANGZHOU FUYANG WAAL PRECISION MACHINERY CO., LTD. | Адрес: Hengkun Smart Industrial Park, No.176, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Импортер: ИП Ибрагимова Светлана Анатольевна | 125368, г. Москва, ул. Барышиха, дом 33-1, кв 29 | +7 (909) 934-2368 / info@corneta.tech

Раздел 1. Назначение

Вилкообразная головка (Y-Joint) для соединения штока пневмоцилиндра с осью рабочего органа машины. Допускает небольшие угловые отклонения и компенсирует несоосность нагрузки.

Раздел 2. Устройство

Вилка с двумя проушинами + соединительный палец + стопорное кольцо. Внутренняя резьба для накручивания на шток цилиндра.

Раздел 3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	Оцинкованная сталь
Рабочая температура	-20 ... +80 °С
Тип резьбы	Метрическая, внутренняя
Угол отклонения	до ±5°
Совместимость	ISO 6432, ISO 15552 (Festo, SMC, AirTAC, Waalpc)
Модели и резьба	Y-M6 (M6×1.0, для DSNU-16); Y-M8 (M8×1.25, для MAL-20, DSNU-20); Y-M10 (M10×1.25, для DSBC-32, MAL-25/32, DSNU-25); Y-M12 (M12×1.25, для DSBC-40); Y-M16 (M16×1.5, для DSBC-50/63, SC-63)

Раздел 4. Маркировка

Y-[резьба]. Пример: Y-M10 (резьба M10×1.25).

Раздел 5. Внешний вид



Раздел 6. Безопасность и эксплуатация

- Температура: -20...+80°C. Не предназначено для агрессивных и взрывоопасных сред.
- Накручивание на шток: затяжка до полного контакта, фиксация контргайкой.
- Срок службы: 5 лет при условии правильной эксплуатации и отсутствия коррозии.

Раздел 7. Хранение и транспортировка

Хранить в упаковке при -10...+40°C, влажность ≤80%. Транспортировать в упаковке изготовителя.

Раздел 8. Установка

1. Очистите резьбу штока. 2. Накрутите Y-Joint до упора. 3. Зафиксируйте контргайкой. 4. Установите соединительный палец, зафиксируйте стопорным кольцом.

Раздел 9. Обслуживание

Проверять отсутствие коррозии и люфта в соединении. При повреждении заменить.

Раздел 10. Комплектность

В комплект поставки входит: изделие — 1 шт.; паспорт — 1 экз.; упаковка.

Раздел 11–13. Сертификация, утилизация, гарантия

Декларация о соответствии: Не требуется. Дата изготовления на корпусе/упаковке.

Утилизировать как лом оцинкованной стали. Гарантийный срок: 12 мес. с даты продажи.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и хранится весь срок службы.

Дата продажи:

Отметка о возврате или обмене товара: